

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE L

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-300-756-400-W	304 mm (12")	101 mm (4")





ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-300-756-400-W
HP del motor	75
Diám. Std. Del impulsor (mm)	400
Polos / r.p.m.	6/1180
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Delta
Volts	460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	N.D.
Amperaje máximo 460V	104
Amps. a rotor bloq. 230V	N.D.
Amps. a rotor bloq. 460V	592
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	304 mm (12")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	1250
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

1.- Taquete Ø 3/8" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø 3/8" SS316 x 4 piezas



VISTA LATERAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-300-756-400-W


REF.	mm
A'	1066
B'	100
C'	830
D'	1155
E'	780

Altura de Bomba
mm
1940


Peso de Bomba
Kg
1250

Peso de Codo	
Desc.	Kg
12" X 14"	313

REF.	mm
A	76
B	21
C	293
D	102
E	1410
F	1640
G	970
H	595
I	625
J	97
K	23
L	320
M	2040
N	152
O	520
P	445
Q	317
R	220
S	470
T	400
U	870
V	1022
W	670
X	440
Y	1110
Z	1873



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA VISTA INFERIOR



DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones minimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015